

UNI-FLEX Número Modelo	Anchura	Logitud Estándar Recogido - Extendido	Pares de Patas	Rodillos por Eje	Capacidad Carga por Metro Lineal	Peso Proprio aprox.
UFP/ROS/0450/03.75	450 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	186 kg
UFP/ROS/0450/07.50	450 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	360 kg
UFP/ROS/0450/11.25	450 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	534 kg
UFP/ROS/0450/15.00	450 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	708 kg
UFP/ROS/0450/17.50	450 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	824 kg
UFP/ROS/0600/03.75	600 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	202 kg
UFP/ROS/0600/07.50	600 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	391 kg
UFP/ROS/0600/11.25	600 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	580 kg
UFP/ROS/0600/15.00	600 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	769 kg
UFP/ROS/0600/17.50	600 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	895 kg
UFP/ROS/0750/03.75	750 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	218 kg
UFP/ROS/0750/07.50	750 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	422 kg
UFP/ROS/0750/11.25	750 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	626 kg
UFP/ROS/0750/15.00	750 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	830 kg
UFP/ROS/0750/17.50	750 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	966 kg
UFP/ROS/0900/03.75	900 mm	1.250 mm – 3.750 mm	4	1	150 kg	234 kg
UFP/ROS/0900/07.50	900 mm	2.500 mm – 7.500 mm	7	1	150 kg	453 kg
UFP/ROS/0900/11.25	900 mm	3.750 mm – 11.250 mm	10	1	150 kg	672 kg
UFP/ROS/0900/15.00	900 mm	5.000 mm – 15.000 mm	13	1	150 kg	891 kg
UFP/ROS/0900/17.50	900 mm	5.830 mm – 17.500 mm	15	1	150 kg	1.037 kg

Altura Variable: La altura estándar de los transportadores UNI-FLEX motorizado de rodillos es regulable de 770 mm a 1095 mm. Si su aplicación necesite una altura especial, por favor no dude en contactarnos.

Paso de Ejes: La distancia estándar entre ejes en los transportadores UNI-FLEX motorizado de rodillos totalmente extendidos es de 125 mm. En caso de paquetes más pequeños se puede reducir el paso a 100 mm o 75 mm opcionalmente. Las distancias opcionales entre ejes afectan la longitud pagado del transportador. Por favor no dude en contactarnos.

Longitud: Los transportadores UNI-FLEX motorizado de rodillos son disponibles en todas longitudes utilizados. Si su aplicación requiere

una medida que no figura en las tablas estándar, por favor no dude en contactarnos.