

UNI-FLEX Número Modelo	Anchura	Logitud Estándar Recogido - Extendido	Pares de Patatas	Roldanas por Eje	Capacidad Carga por Metro Lineal	Peso Proprio aprox.
UFG/SWS/0450/02.50	450 mm	625 mm – 2.500 mm	3	7	300 kg	72 kg
UFG/SWS/0450/03.75	450 mm	940 mm – 3.750 mm	4	7	300 kg	103 kg
UFG/SWS/0450/05.00	450 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	7	300 kg	134 kg
UFG/SWS/0450/06.25	450 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	7	300 kg	165 kg
UFG/SWS/0450/07.50	450 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	7	300 kg	196 kg
UFG/SWS/0450/08.75	450 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	7	300 kg	227 kg
UFG/SWS/0450/10.00	450 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	7	300 kg	258 kg
UFG/SWS/0600/02.50	600 mm	625 mm – 2.500 mm	3	9	300 kg	81 kg
UFG/SWS/0600/03.75	600 mm	940 mm – 3.750 mm	4	9	300 kg	116 kg
UFG/SWS/0600/05.00	600 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	9	300 kg	151 kg
UFG/SWS/0600/06.25	600 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	9	300 kg	186 kg
UFG/SWS/0600/07.50	600 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	9	300 kg	221 kg
UFG/SWS/0600/08.75	600 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	9	300 kg	256 kg
UFG/SWS/0600/10.00	600 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	9	300 kg	291 kg
UFG/SWS/0750/02.50	750 mm	625 mm – 2.500 mm	3	11	300 kg	90 kg
UFG/SWS/0750/03.75	750 mm	940 mm – 3.750 mm	4	11	300 kg	129 kg
UFG/SWS/0750/05.00	750 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	11	300 kg	168 kg
UFG/SWS/0750/06.25	750 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	11	300 kg	207 kg
UFG/SWS/0750/07.50	750 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	11	300 kg	246 kg
UFG/SWS/0750/08.75	750 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	11	300 kg	285 kg
UFG/SWS/0750/10.00	750 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	11	300 kg	324 kg
UFG/SWS/0900/02.50	900 mm	625 mm – 2.500 mm	3	13	300 kg	99 kg
UFG/SWS/0900/03.75	900 mm	940 mm – 3.750 mm	4	13	300 kg	142 kg
UFG/SWS/0900/05.00	900 mm	1.250 mm – 5.000 mm	5	13	300 kg	185 kg
UFG/SWS/0900/06.25	900 mm	1.560 mm – 6.250 mm	6	13	300 kg	228 kg
UFG/SWS/0900/07.50	900 mm	1.880 mm – 7.500 mm	7	13	300 kg	271 kg
UFG/SWS/0900/08.75	900 mm	2.190 mm – 8.750 mm	8	13	300 kg	314 kg
UFG/SWS/0900/10.00	900 mm	2.500 mm – 10.000 mm	9	13	300 kg	357 kg

Altura Variable: La altura estándar de los transportadores UNI-FLEX por gravedad de roldanas es regulable de 740 mm a 1065 mm. Si su aplicación necesite una altura especial, por favor no dude en contactarnos.

Paso de Ejes: La distancia estándar entre ejes en los transportadores UNI-FLEX por gravedad de roldanas totalmente extendidos es de 125 mm. En caso de paquetes más pequeños se puede reducir el paso a 100 mm o 75 mm opcionalmente. Las distancias opcionales entre ejes afectan la longitud plegado del transportador. Por favor no dude en contactarnos.

Longitud: Los transportadores UNI-FLEX por gravedad de roldanas son disponibles en todas las longitudes utilizadas. Si su aplicación requiere una medida que no figura en las tablas estándar, por favor no dude en contactarnos.