

UNI-FLEX Référence Modèle	Largeur	Longueur Replié - Déployé	Pieds Supports	Rouleaux par Axe	Capacité de Charge par metre courant	Poids Propre
UFP/ROS/0450/03.75	450 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	1	150 kg	186 kg
UFP/ROS/0450/07.50	450 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	1	150 kg	360 kg
UFP/ROS/0450/11.25	450 mm	3,750 mm – 11,250 mm	10	1	150 kg	534 kg
UFP/ROS/0450/15.00	450 mm	5,000 mm – 15,000 mm	13	1	150 kg	708 kg
UFP/ROS/0450/17.50	450 mm	5,830 mm – 17,500 mm	15	1	150 kg	824 kg
UFP/ROS/0600/03.75	600 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	1	150 kg	202 kg
UFP/ROS/0600/07.50	600 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	1	150 kg	391 kg
UFP/ROS/0600/11.25	600 mm	3,750 mm – 11,250 mm	10	1	150 kg	580 kg
UFP/ROS/0600/15.00	600 mm	5,000 mm – 15,000 mm	13	1	150 kg	769 kg
UFP/ROS/0600/17.50	600 mm	5,830 mm – 17,500 mm	15	1	150 kg	895 kg
UFP/ROS/0750/03.75	750 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	1	150 kg	218 kg
UFP/ROS/0750/07.50	750 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	1	150 kg	422 kg
UFP/ROS/0750/11.25	750 mm	3,750 mm – 11,250 mm	10	1	150 kg	626 kg
UFP/ROS/0750/15.00	750 mm	5,000 mm – 15,000 mm	13	1	150 kg	830 kg
UFP/ROS/0750/17.50	750 mm	5,830 mm – 17,500 mm	15	1	150 kg	966 kg
UFP/ROS/0900/03.75	900 mm	1,250 mm – 3,750 mm	4	1	150 kg	234 kg
UFP/ROS/0900/07.50	900 mm	2,500 mm – 7,500 mm	7	1	150 kg	453 kg
UFP/ROS/0900/11.25	900 mm	3,750 mm – 11,250 mm	10	1	150 kg	672 kg
UFP/ROS/0900/15.00	900 mm	5,000 mm – 15,000 mm	13	1	150 kg	891 kg
UFP/ROS/0900/17.50	900 mm	5,830 mm – 17,500 mm	15	1	150 kg	1,037 kg

Ajustement de la Hauteur de travail: Le réglage en hauteur des convoyeurs à rouleaux entraînés UNIFLEX est compris entre 770 mm & 1095 mm. Si votre application nécessite une hauteur spécifique, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Distances entre les axes supportant les rouleaux: Rouleaux au pas est 125 mm quand le convoyeur est déployé à son maximum. Option possible: Rouleaux au pas maximum de 75 mm ou 100 mm. Veuillez noter que ces pas de rouleaux spéciaux vont affecter la longueur minimum du convoyeur lorsqu'il est replié. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Longueurs étendues: Les convoyeurs à rouleaux entraînés UNIFLEX sont disponibles en n'importe quelle longueur. Si votre application nécessite une longueur non répertoriée dans notre tableau, veuillez nous contacter pour plus d'informations.

